SONY 960H Super HAD CCD Ⅱ搭載
52 万画素屋内ドーム型監視カメラ

AP-D5201

ROOKER®

特徴

●1/3インチ SONY 960H Super HAD CCDⅡを搭載し、高感度、高解像度、高い色再現性で、キレのある鮮明な映像を実現。
●ATR、BLC、2D-DNR など上位機種に匹敵する豊富な機能を搭載し、OSD メニューから簡単に設定可能。
●水平解像度 650TV 本（カラー）/700TV 本（白黒）の高解像度。
●OSD方式を採用しており、カメラの機能は接続ケーブルに付属しているリモコンの操作で設定可能。
●疑似デイナイト機能を標準搭載。
●単焦点レンズ（f=3.6mm/F2.0）を標準搭載。
●プライバシーマスキング機能搭載。
●スタティック＆ダイナミック白点検出補正機能搭載。
●カメラ部は、左右（360°）・上下（90°）方向の２軸可動で調整可能。
●コンパクトドーム型。

● 外形寸法図（単位：mm）

仕様

項目	内容
映像素子	1/3 インチ SONY 960H Super HAD CCD Ⅱ
TV方式	NTSC
有効画素数	48 万画素 /976（H）×494（V）（総画素数：52 万画素）
水平解像度	650TV 本（カラー）、700TV 本（白黒）
走査方式	2：1 インターレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号（BNC）
最低被写体照度	0.05Lux（F2.0）白黒時
レンズ	単焦点レンズ（f=3.6mm/F2.0）　水平画角 67°
電子シャッター	1/60 秒～ 1/100,000 秒 (AUTO)/SHUT
ガンマ補正	γ＝0.45
S/N比	52dB 以上 (AGC OFF 時)
ATR	LOW/MIDDLE/HIGH/OFF
AGC	Off/0.25/0.50/0.75/1.00
逆光補正	BLC/HLC/OFF 切替
ホワイトバランス	ATW,PUSH,USER 1/2,Anti CR,Manual,PUSH LOCK
電源	DC12V/85mA
サイズ	100（直径）×70（H）mm
動作温度・湿度	-10℃～ +50℃・90% 以下（結露なきこと）
質量	200g（ケーブル部含む）
付属品	(1)AC アダプター（DC12V/1A） (2) スクリューねじ ×2　(3) アンカープラグ ×2 (4) 取扱説明書、保証書 2 年間